

## COUVERTURE D'HIVER OPAQUE SECURISEE

### Couverture multi-saisons

### Ce produit est conforme à la norme NF P 90-308

A lire attentivement et à conserver pour une consultation ultérieure

- **Contribue à la sécurité** : quand elle est fermée, la couverture d'hiver opaque sécurisée contribue activement à la sécurité. La résistance de sa toile ainsi que les sandows individuels reliés à des pitons crosses solidement fixés au sol permettent de garantir les risques de soulèvement.
- **Multi-saisons** : la couverture d'hiver opaque sécurisée protège votre piscine des pollutions externes été comme hiver et permet à votre eau de rester propre toute l'année.
- **Simple d'entretien** : la couverture d'hiver opaque sécurisée est réalisée en tissu polyester ultra résistant enduit PVC deux faces, traitée anti-UV et contre les moisissures. Sa couleur intérieure beige permet de protéger vos margelles et d'éviter les marques.
- **Son opacité** limite la photosynthèse et permet de maintenir plus longtemps la limpidité de l'eau dans les régions au climat tempéré l'hiver.
- **Sa grille centrale** permet l'évacuation des eaux pluviales.
- **Compatible avec la majorité des bassins** : grâce à sa fabrication sur mesure, la couverture d'hiver opaque sécurisée s'adapte à la plupart des modèles de piscines avec ou sans escalier. La bâchette escalier est soudée à la couverture.
- **Esthétique** : grâce à sa fabrication sur-mesure et au choix de coloris disponibles (bleu, vert amande, beige, gris ou taupe), la couverture d'hiver opaque sécurisée s'intègre harmonieusement dans votre environnement.
- **Garantie** : 3 ans dégressifs, en utilisation normale, sur la membrane, les sandowsclicks et les pitons crosse, selon les conditions d'installation et d'utilisation contenues dans la notice.
- **Temps estimatif de manipulation** : Ouverture : 10 minutes. Fermeture : 20 minutes à 2 personnes.
- **Poids** : environ 600 g / m<sup>2</sup> pour la couverture seule et 700 g / m<sup>2</sup> pour la couverture + accessoires + emballage. Le conditionnement est variable en fonction du modèle.

#### Avantages

- Qualité des matériaux utilisés
- Fabrication sur-mesure
- Utilisation multi-saisons
- Excellent rapport qualité/prix

#### Limites

- Pour les bassins inférieurs à 6m x 12m escalier compris



## COUVERTURE D'HIVER OPAQUE SECURISEE

NAXOS SAFE

### Avertissements :

- La couverture d'hiver opaque sécurisée est une couverture de sécurité pour piscine destinée à empêcher l'accès à la piscine aux enfants de moins de 5 ans.
- Attention la sécurité n'est assurée qu'avec une couverture fermée, verrouillée et installée conformément aux instructions de la notice de montage.
- La couverture doit être systématiquement installée en cas d'absence, même momentanée, du domicile.
- Contrôler l'absence de baigneurs ou de corps étrangers avant et pendant les manœuvres.
- Ranger les outils nécessaires pour actionner les couvertures hors de portée des enfants.
- La mise en œuvre du mécanisme ne doit être entreprise que par un adulte responsable.
- Interdire de monter, marcher ou de sauter sur la couverture.
- Prendre toutes les mesures afin d'empêcher l'accès du bassin aux jeunes enfants et ce, jusqu'à la réparation ou lors d'un constat de dysfonctionnement empêchant la fermeture et la sécurisation du bassin ou en cas d'indisponibilité temporaire de l'équipement ou du bassin.
- Cette couverture ne se substitue pas au bon sens ni à la responsabilité individuelle. Elle n'a pas pour but non plus de se substituer à la vigilance des parents ou des adultes responsables, qui demeure le facteur essentiel pour la protection des jeunes enfants.
- Un enfant se noie en moins de 3 minutes, aucun type de protection ne remplacera jamais la surveillance et la vigilance d'un adulte responsable.
- La couverture d'hiver opaque sécurisée convient pour des piscines d'une longueur maximale de 12 mètres et pour une largeur maximale de 6 mètres escalier compris.
- La couverture d'hiver opaque sécurisée bénéficie d'une garantie de trois ans dégressive, en utilisation normale sur la membrane, les sandowsclicks et les pitons crosse, selon les conditions d'installation et d'utilisation contenues dans la notice.
- Pour des questions de sécurité et de pérennité de la couverture, il faut veiller à ce que le niveau d'eau dans le bassin soit toujours à hauteur d'utilisation (2/3 du haut des skimmers environ), afin de soulager la couverture, ceci participant à "l'aspect sécurisant" de la couverture. En aucun cas, le niveau d'eau ne doit dépasser la partie supérieure des skimmers, et ne doit descendre en-dessous d'un niveau de 25 cm par rapport au-dessus de la margelle.
- En utilisation hivernale, nous recommandons de raccorder la piscine à un trop plein gravitaire.
- La couverture d'hiver opaque sécurisée n'a pas été conçue pour supporter de très grosses épaisseurs de neige. Au-delà de 10 cm, il est nécessaire soit d'assurer le déneigement de la couverture, soit d'équiper sa piscine de flotteurs capables de supporter le poids de la couverture.
- Le mode d'accrochage de la couverture HOS dépend directement du type de plage réalisée autour de la piscine et sur laquelle reposera la couverture. Il vous appartient d'informer votre conseiller commercial du type de plage que vous avez afin qu'il vous propose la solution d'accrochage adéquate.
- En période de forte précipitation, retirer les impuretés déposées sur la grille d'évacuation des eaux pluviales, afin d'éviter la formation de poches d'eau.
- Afin d'assurer une tension maximale de la couverture, les dalles qui servent de support de fixation des sangles doivent être scellées au sol. A défaut de dalles, il convient de couler un plot de béton pour chaque fixation ou de s'équiper de la solution d'accrochage adaptée. La zone de dégagement à prévoir autour de la piscine et de l'escalier est de 100 cm.

**Rappel : Ce dispositif de sécurité ne remplace en aucun cas la vigilance des adultes qui doivent exercer une surveillance constante et active**